



Geopoxy Remover GEL

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

Geopoxy Remover GEL è un prodotto per la pulizia di superfici e in particolar modo di rivestimenti trattati con resine.

CAMPI DI APPLICAZIONI:

Pulizia di supporti assorbenti e non assorbenti da prodotti vernicianti come resine Viniliche, acriliche, epossidiche, alchidiche, ecc.

MODO DI UTILIZZO E INSTALLAZIONE:

Bagnare in modo uniforme la parte da pulire e attendere che il preparato agisca eventualmente ripetere la bagnatura: Asportare con feltro bianco o verde tipo "Scotch Brite" risciacquare con acqua eventualmente ripetere l'operazione. Il tempo di attacco può variare da qualche minuto per le vernici tradizionali (nitrocellulosiche, sintetiche, antiruggini, ecc) fino a qualche ora per prodotti catalizzati. E' consigliabile per la pulizia di prodotti catalizzati di, nei casi ove sia necessario, provvedere alla pulizia entro 20 giorni dalla data della posa della resina.

CONSERVAZIONE:

12 mesi nelle confezioni originali e integre al riparo dal gelo e da fonti di calore.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI:

Evitare il contatto con pelle e occhi. Usare guanti impermeabili. In caso di contaminazione lavare immediatamente e consultare il medico. Provvedere a una adeguata ventilazione dell'ambiente. Leggere attentamente le schede di sicurezza del prodotto

GEO CERAMICA SNC DI BRASOLIN ROBERTO & C.
VIA TIZIANO VECELLIO 11/13 35020 TRIBANO -PD- TEL. E FAX 049-5342799 P.I. 02129990285
E-MAIL geoceramica@fastwebnet.it www.geoceramica.it CCIAA RDN 209571 ALBO IMPRESE ARTIGIANE N°76957-TR IB.PADOVA
REG.SOC.N°29715

CE 89/106

89/106



Nr 4017/0

